

Jacobsen AR 530



El estándar Jacobsen para el corte rotativo de grandes superficies

La Jacobsen AR530 está diseñada para Greenkeepers que necesitan cubrir grandes superficies con un alto nivel de tracción, estabilidad y calidad de acabado. Su diseño articulado y su sistema de corte rotativo con plataformas contorneadas permiten adaptarse al terreno y mantener una altura de corte uniforme incluso en zonas onduladas.

Equipada con plataformas TrueDeck de alta resistencia y un sistema de tracción integral SureTrac II AWD, la AR530 ofrece un control superior en pendientes y condiciones exigentes. El motor diésel Kubota de 50,2 HP proporciona la potencia necesaria para mantener un rendimiento constante y una distribución homogénea del residuo de corte.

La combinación de maniobrabilidad, tracción y robustez convierte a la AR530 en una solución fiable para el mantenimiento profesional de rough, áreas extensas y zonas de transición, donde la productividad y la calidad visual son clave.



Potencia

50,2 HP



Propulsión

Motor diésel Kubota



Unidades de corte

5 plataformas rotativas
23"



Altura de corte

19 a 114 mm



Ancho de corte

90" (2,3 m)



Cuchillas

5 x 22,4"



Calidad de corte con la firma de Jake

TRACCIÓN INTEGRAL
SURETRAC II

PLATAFORMAS
CONTORNEADAS TRUEDECK

TRANSFERENCIA
HIDRÁULICA DE PESO

AJUSTE RÁPIDO DE
ALTURA DE CORTE

POTENCIA Y RENDIMIENTO

MOTOR	Kubota diésel
POTENCIA NOMINAL	50,2 HP 37,4 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	64,2 l

TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN	SureTrac II AWD
CONFIGURACIÓN	AWD en siega. 2WD en transporte y marcha atrás
MOTORES DE TRACCIÓN	Cuatro motores de alto par
DIRECCIÓN	Asistida hidrostática trasera
FRENOS DE SERVICIO	Frenado dinámico por transmisión
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	Frenos húmedos integrados sin mantenimiento

SISTEMA HIDRÁULICO

CAPACIDAD DEL SISTEMA	37,9 l
FLUIDO HIDRÁULICO	Biodegradable GreensCare
FILTRACIÓN	Filtro 10 micras
REFRIGERACIÓN	Radiador combinado aceite hidráulico motor

UNIDADES DE CORTE Y PLATAFORMAS

NÚMERO DE PLATAFORMAS	5
TIPO DE PLATAFORMA	TrueDeck contorneada
ANCHO POR PLATAFORMA	23" (58,4 cm)
TIPO DE DESCARGA	Trasera
CONSTRUCCIÓN	Modular alta resistencia
TRANSFERENCIA DE PESO	Hidráulica automática regulable

CUCHILLAS

TIPO	Cuchillas combo
LONGITUD	22,4" (56,8 cm)
MATERIAL	Aleación tratada térmicamente

VELOCIDADES

SIEGA	Hasta 8,8 km/h
TRANSPORTE	Hasta 15 km/h

PESO Y DIMENSIONES

PESO OPERATIVO	1.565 kg
LONGITUD	3,49 m
ALTURA	2,33 m
DISTANCIA ENTRE EJES	1,60 m
ANCHO TRANSPORTE	2,25 m
ANCHO DE TRABAJO	2,42 m