

Ferris ISX 2200 Giro cero



ISX 2200: Innovación en cada corte, comodidad extrema

Descubra una nueva era de rendimiento con la cortacésped de giro cero ISX 2200, donde la innovadora tecnología de suspensión patentada transforma el corte lento y accidentado en una experiencia de conducción confortable y un aumento notable en la productividad. Experimente la revolucionaria tecnología de corte TRIPLE debajo de la plataforma, ofreciendo una versatilidad única en un solo paquete.

Este equipo no solo impresiona por su capacidad, sino que también presenta un carácter agresivo diseñado para satisfacer las demandas de usuarios profesionales y propietarios exigentes. Equipado con el potente motor Vanguard EFI y el sistema Oil Guard, no solo ahorra combustible, sino que también extiende los intervalos de cambio de aceite, garantizando eficiencia y rendimiento sostenible a lo largo del tiempo.



Potencia

28,0 HP



Altura de corte

3,8 - 12,7 cm



Velocidad de avance

18 km/h



Productividad

2,23 ha/h



Cubierta iCD

Sistema de transmisión de la cubierta de 2 correas, lo que mejora la vida útil de las correas y es más fiable.



Cubierta TRIPLE

Incluye opciones de descarga lateral, descarga trasera y mantillo.

La suspensión totalmente independiente combinada con motores potentes logra nuevos niveles de confort, rendimiento y productividad.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
INDEPENDIENTE

MOTOR VANGUARD

132 CM
ANCHO DE CORTE

ELEVADOR DE PLATAFORMA
ACCIONADO CON EL PIE

GENERAL

MARCA DEL MOTOR	Vanguard®
MODELO DEL MOTOR	MOD49, 810 Series
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	EFI. Sistema de inyección electrónica de combustible
CABALLOS DE FUERZA (HP)	28,00
POTENCIA DEL MOTOR (GROSS KW)	20,90
CILINDROS	2 cilindros V-Twin
DESPLAZAMIENTO (CC)	810
ENFRIAMIENTO	Enfriado de aire
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	42

DESEMPEÑO

PRODUCTIVIDAD	1,9 - 2,23 ha/h
ANCHURA DE CORTE (CM / PULGADA)	132/52 · 155/61
CONFIGURACIÓN PLATAFORMA CORTE	TRIPLE iCD™ Plataforma combinable que incluye: descarga trasera, descarga lateral, trituración y cuchillas para mulching
ALTURA DE CORTE (CM)	3,8 - 12,7
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CORTE	Fabricada en espesor de 3,4 mm, plataforma superior doble de ancho completo, protectores, borde de ataque reforzado y esquinas superpuestas soldadas
HUSILLOS	Hierro fundido Ø201 mm; Eje Ø25,4 mm

ESTRUCTURA

SISTEMA DE ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA	Pedal a pie, asistido por muelle
EMBRAGUE PTO	Embrague-freno Warner CMS (271 Nm)
ACCIONAMIENTO EMBRAGUE PTO	Eléctrico
SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERA	Sistema de suspensión de rueda delantera independiente Forefront™ que utiliza doble brazo de control independiente y grandes amortiguadores ajustables
SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRASERA	Sistema de suspensión de la rueda trasera con basculante que utiliza una base de transmisión pivotante y grandes amortiguadores ajustables
SISTEMA AUTOMÁTICO ELEVACIÓN PLATAFORMA CORTE	Delantera y trasera
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Transmisiones independientes Hydro-Gear® ZT-4400™
PUNTES	Eje de transmisión de Ø34,93 mm con cubo de rueda de 5 tornillos
RUEDAS (PULGADAS)	Neumático para césped turf tread 24 x 9,50 - 12 (4 capas)
NEUMÁTICOS (PULGADAS)	Neumático liso 13 x 6,50 - 6 (4 capas)
VELOCIDAD DE AVANCE (KM / H)	0 - 18,0
VELOCIDAD DE RETROCESO (KM / H)	0 - 8,0
LONGITUD TOTAL (CM)	213,5
ANCHO TOTAL (CM)	RD: 136,5 - SD: 142,5/176,5 (Deflector arriba / Deflector abajo)
PESO EN SECO (KGS)	594/639
ASIENTO	Asiento con respaldo medio, apoyabrazos acolchados y cinturón de seguridad retráctil integrado
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO	Estándar, plegable
INSTRUMENTACIÓN	Indicador de nivel de combustible en cada tanque, contador de horas, indicador de mal funcionamiento del motor
CONTROLES / DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	Palancas de avance y retroceso independientes (izquierda y derecha), apagado del motor activado por el asiento. Interruptor de seguridad del embrague de la cuchilla, circuito de seguridad del freno de estacionamiento y punto muerto
FRENO DE MANO	Freno interno de disco húmedo en el transeje
GARANTÍA	5 años (60 meses) horas ilimitadas
GARANTÍA MOTOR	Garantía limitada del fabricante de 3 años