



**CUSHMAN®**

**TITAN® XD**



## **CONOZCA EL VERDADERO GIGANTE DE LA INDUSTRIA.**

Equipado con tecnología AC e IntelliBrake™, el Titan XD ofrece una mayor eficiencia energética y un mayor alcance, listo para conquistar sus días más largos. Una gran plataforma de carga ofrece 1,360 kilos de potencia de acarreo y su impresionante capacidad de remolque de 3,629 kg no hace que la tarea esté fuera de los límites. Así que libérate de tu día y deja que el Titan XD se encargue de la carga.

**LET'S WORK.®**

**48V**  
AC  
ELÉCTRICO

**2 & 4**  
PASAJEROS

**3629KG**  
CAPACIDAD  
DE REMOLQUE

# CUSHMAN® TITAN® XD



2-PASAJEROS



4-PASAJEROS



LUCES FRONTALES HALÓGENAS



TABLERO FUNCIONAL

DIRECCIONALES OPCIONALES



ENGANCHE OPCIONAL

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Neumáticos que no dejan marcas
- Parachoques delantero y trasero
- Cabina dura (con o sin puertas)
- Eganche de remolque (requiere paragolpes trasero)
- Eganche de horquilla (requiere parachoques trasero)
- Color Personalizado
- Luces Frontales (LED)

	2-PASAJEROS	4-PASAJEROS
<b>CARROCERÍA Y CHASIS</b>		
ESTRUCTURA	Acero soldado con pintura electrostática DuraShield™	
CARROCERÍA Y TERMINADO	Placa de diamante estampada, imprimación poli y acrílico	
COLOR ESTÁNDAR	Amarillo	
<b>DIMENSIONES</b>		
LONGITUD	114.0 pulg. (290 cm)	
ANCHO	44.5 pulg. (113 cm)	
ALTURA	47.0 pulg. (119 cm)	
ALTURA CON OPCIÓN DE CAB.	72.0 pulg. (183 cm)	
DISTANCIA ENTRE EJES	67.0 pulg. (170 cm)	
ANCHO DE EJE FRONTAL	38.0 pulg. (96.0 cm)	
ANCHO DE EJE TRASERO	38.0 pulg. (96.0 cm)	
DISTANCIA AL SUELO	5.0 pulg. (12 cm)	
CAPACIDAD DE CARGA DE PLATAFORMA DE CARGA	41.5 pulg. (105 cm) W x 75 pulg. (191 cm) L	4.75 pulg. (12.1 cm) en el Diferencial
MATERIAL DE PLATAFORMA DE CARGA	Tablero de cubierta a prueba de condiciones climáticas	
<b>POTENCIA</b>		
FUENTE	48-Volt DC	
CABALLOS DE POTENCIA (KW)	16.8 HP (12.5 kW) Pico	
SISTEMA ELÉCTRICO	48-Volt	
TIPO Y CANT DE BATERÍAS	8 baterías de 6-Volt Ciclo Profundo	
CARGADOR DE BATERÍAS	48V A-Bordo, 120/240 VAC UL	
ARRANQUE POR LLAVE/PEDAL	Pedal	
CONTROLADOR DE VELOCIDAD	450 Amp AC	
TRANSMISIÓN	Transmisión directa del eje del motor	
TRANSEJE	Diferencial con engranajes helicoidales	
SELECCIÓN DE MARCHA	Montado en el tablero Marcha-Neutro-Reversa	
RELACIÓN DE EJE TRASERO	17:1	
<b>DESEMPEÑO</b>		
CAPACIDAD DE PASAJEROS	2-Personas	4-Personas
PESO SIN BATERÍAS	1260 lb (572 kg)	1225 lb (560 kg)
PESO EN VACÍO	1756 lb (796 kg)	1720 lb (780 kg)
CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO	3000 lb (1361 kg)	
CAPACIDAD DE CARGA DE LA PLATAFORMA	2600 lb (1179 kg) / 1600 lb (726 kg) EE	2200 lb (998 kg) / 1200 lb (544 kg) EE
CAPACIDAD DE REMOLQUE	8000 lb (3628 kg)	
RADIO DE GIRO	21.25 ft (6.47 m)	
RADIO DE INTERSECCIÓN	84.0 ft (213 cm)	
VELOCIDAD	14 mph +/- 0.5 mph (21 kph +/- 0.8 kph) / Modo Remolque: 5 mph +/- .5 (8.1 kph +/- .8)	
<b>DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN</b>		
DIRECCIÓN	Piñón y cremallera	
SUSPENSIÓN FRONTAL	Independiente, ballesta transversal, amortiguadores	
SUSPENSIÓN TRASERA	Muelles y amortiguadores	
FRENO DE SERVICIO	Disco hidráulico delantero, tambor hidráulico trasero	
FRENO DE PARQUEO	Freno de estacionamiento automático IntelliBrake™	
LLANTAS	5.70 x 8	

[www.cushman.com](http://www.cushman.com)

©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. Todos los derechos reservados.  
800.241.5855

82324-G4 (Rev. 07/2018)